

GRD-4800

다회로 수신부

Multi Channel Receiver



제품 사양 | SPECIFICATIONS

농도 표시 (Operation Display)	Power, 2-alarm, Trouble, Stand-by (maintenance)	표시등 (Lamp)	Alarm : Yellow, Trouble : Red, Power : Green
농도 표시 (Measuring Display)	3 digit, 4 digit FND, LED%, ppm, % vol	통신 방식 (Communication)	Isolated RS-485 Modbus (option)
경보 표시 (Alarm Display)	2 Alarm LEDs and buzzer	사용 전압 (Power Supply)	DC 24V
경보 농도 (Measuring Range)	LEL~100%, PPM	무게 (Weight)	0.6kg
작동 온도 (Operating Temperature)	-20°C~60°C	외형 크기 (Dimensions)	48 (W) x 106 (H) x 50 (D) mm
출력 (Output)	1. Dry contact 2. 4~20mA (option) 3. DC voltage	프로그램 설정 (Program Set Mode)	Alarm value SET (1,2 alarm) Alarm time instant & delay Alarm dead band Measuring value compensation
작동 습도 (Operating Humidity)	0~95% RH (non-condensing)		

외함 크기 (GRD-4800)

회로수	크기 (WxDxH) mm	회로수	크기 (WxDxH) mm
2회로 판넬	150 x 100 x 200	14회로 판넬	475 x 180 x 600
3회로 판넬	220 x 130 x 250	18회로 판넬	475 x 200 x 650
4회로 판넬	300 x 135 x 270	21회로 판넬	475 x 200 x 650
8회로 판넬	300 x 160 x 455	24회로 판넬	515 x 220 x 750
10회로 판넬	375 x 150 x 535	25회로 판넬	700 x 455 x 1550